

Décrypter les sigles d'entretien



Lavage



Ne pas laver en machine
 → § Nettoyage professionnel ci-dessous



Lavage à la main uniquement, à une température maximale de 40 °C, rinçage normal et essorage avec précautions



Lavage en machine à avec indication de la température en degré Celsius (30°C)



Sans trait : Action mécanique normale, rinçage normal et essorage normal



Un trait : Programme synthétique (vitesse moyenne). Action mécanique réduite, rinçage à température décroissante et essorage réduit

Deux traits : Programme laine (vitesse minimale)

Blanchiment



Blanchiment à proscrire



Tout type de blanchiment autorisé



Blanchiment à base d'agents oxygénés uniquement

Séchage



Pas de séchage en tambour

C'est le cas pour tout les vêtements avec une protection scie à chaîne. Dans ce cas, le séchage sur fil après essorage est conseillé (indications et conseils dans la notice d'utilisation)



Séchage tambour autorisé

Un point : Séchage à température modérée (60 °C maximum)



Deux points : Séchage à température normal (80 °C maximum)



Repassage



Pas de repassage



Repassage au fer



Repassage au fer froid (110 °C)



Repassage au fer chaud (150 °C)



Repassage au fer très chaud (200 °C)

Nettoyage professionnel



Pas de nettoyage à sec



Nettoyable à sec avec des solvants usuels type du perchloroéthylène, des solvants pétroliers (essences minérales).



Un trait : Réduction sur le lavage (quantité d'eau, sollicitations mécaniques, température du bain, température de séchage).



Deux traits : Forte réduction sur le lavage (quantité d'eau, sollicitations mécaniques, température du bain, température de séchage)



Nettoyable à l'eau par des professionnels



Un trait : Réduction sur le lavage (quantité d'eau, sollicitations mécaniques).



Deux traits : Forte réduction sur le lavage (quantité d'eau, sollicitations mécaniques, température du bain, température de séchage)
